

OKNA PODAWCZE DLA FARMACJI, LABORATORIÓW I SZPITALI

Okna podawcze to małe śluzy towarowe, umieszczane w ścianach działowych pomiędzy pomieszczeniami w zakładach farmaceutycznych, laboratoriach i szpitalach. Szczególnie istotną funkcję odgrywają, gdy pomieszczenia, które łączą mają różną klasę czystości lub występuje pomiędzy nimi różnica ciśnień. Okna podawcze umożliwiają szybkie i bezpieczne przekazywanie próbek, materiałów opakowań i narzędzi pomiędzy pomieszczeniami, ograniczając czas i minimalizując możliwość wystąpienia zanieczyszczeń krzyżowych. Ze względu na niewielkie rozmiary ograniczają przemieszczanie się cząstek i mają bardzo niewielki wpływ różnice ciśnień pomiędzy pomieszczeniami.

Charakterystyka okna podawczego

- Konstrukcja spawana ze stali kwasoodpornej 304 L lub z blachy stalowej lakierowanej lakierem poliesterowym, standardowo na kolor biały RAL 9010
- Wewnętrzna komora wykonana ze stali kwasoodpornej 304 L z silikonowanymi połączeniami
- Zawiasy nawierzchniowe i klamka bezpieczna dla pomieszczeń czystych typu Normbau
- Dwie pary drzwi przeszklonych szkłem bezpiecznym, zlicowany obustronnie z powierzchnią ramy drzwi
- Podwójny okładziny połączone spawaniem,
- Uszczelnienie drzwi uszczelką EPDM, przyklejoną na spodzie wrębu.
- Wysokość x Szerokość x Głębokość: na zamówienie, typowe wymiary komory wewnętrznej 600x600x450 mm, 600x600x600 mm,
- Montaż na ścianie działowej do odpowiednich kształtowników

Zalety naszych okien podawczych:

- pełna zgodność z wymogami GMP, GLP HACCP - gładkie, łatwe do utrzymania w czystości, obustronnie zlicowane powierzchnie,
- możliwość montażu w ścianach murowych, betonowych, gipsowo-kartonowych i płytach warstwowych systemowych różnej grubości
- możliwość montażu w ścianach murowych, betonowych, gipsowo-kartonowych i płytach warstwowych systemowych różnej grubości
- Opracowany system mocowania okna podawczego zarówno zlicowanego z jedną ścianą jak i umieszczonego symetrycznie z obu stron przegrody
- duża szczelność dzięki dobrze dobranym uszczelkom i dolnej listwie uszczelniającej
- pełna gama wymiarów i rodzajów wyposażenia
- niezawodny system blokady krzyżowej mechanicznej i elektromagnetycznej - zlicowany z powierzchnią drzwi



Opcje dodatkowe

- Korpus zewnętrzny lakierowany na kolor z palety RAL
- Ościeżnica, klamki i zawiasy ze stali nierdzewnej
- Blokada krzyżowa mechaniczna lub elektromagnetyczna z sygnalizacją
- System profili, obudów i podpór montażowych
- Zamontowana lampa UV z licznikiem czasu pracy
- Autonomiczny system wentylacji
- Króćce do podłączenia zewnętrznej wentylacji